

WATER QUALITY

磁感盐度温度在线监测仪

Magnetic Salinity & Temperature Monitoring

面向养殖、循环水和水质过程的盐度与温度连续监测。

AMS 电子样本。参数以对应项目的最终配置、技术协议和签发文件为准。



产品图用于产品识别和方案沟通，外壳、接口、附件与选装项以实际供货版本为准。

产品概览

磁感式盐度温度在线监测由控制器、磁感探头、温度通道、线缆和安装附件组成。适合固定点位连续观测，并可与水泵、补水和远程平台形成联动。

核心价值

把盐度、温度变化转化为可查看、可比较、可追溯的数据。

系统构成

控制器、多个探头、安装支架和线缆；通道数量及附件按项目确定。

典型场景

水产养殖、循环水、环境监测、工农业用水。

量程、精度、探头数量和通讯接口应以最终型号技术文件确认；样例报告中的数值不作为独立认证结论。

关键参数

技术参数	规格
测量参数	盐度、温度
参考盐度量程	0...35 ppt（样例资料参考值）
参考温度量程	0...50 °C（样例资料参考值）
结构	控制器与探头分体，固定点位在线测量
接口与供电	按实际控制器和项目方案确认
防护	探头、控制器和安装方式按具体配置确认
数据管理	可按项目接入显示、报警、远程平台或上位机

资料状态：本样本仅保留已从现有产品资料中核对的内容；未明确项目以实际型号和合同技术文件为准。